



# AL-Tuwaijri

Altuwaijri Industrial Equipment co.

Model:

## BORING SYSTEM 21 PRESTIGE (400V/60HZ/3PH)

Description:

### SINGLE-HEAD BORING MACHINE








- **RIBALTAMENTO PNEUMATICO** - Il sistema permette di posizionare la testa da 0° a 90° in tutte le posizioni.
- **PNEUMATIC HEAD ROTATION** - with lock and stop reference from 0° to 90° at any angle.
- **BASCULEMENT PNEUMATIQUE** - Le système permet un réglage rapide et correct de la tête de perçage par rapport à la table de travail, de 0° à 90°, avec blocage sur n'importe quelle position intermédiaire.
- **LEVANTAMIENTO NEUMÁTICO** - Este sistema consiente el posicionamiento del cabezal en cualquier posición intermedia entre 0° y 90°.
- **PNEUMATISCHE BOHRKOPFSCHWANGUNG** - Mit Sperrung in jeder mittleren Position zwischen 0° und 90°.



- **SQUADRETTE LATERALI DI RIFERIMENTO** - In ghisa, registrabili su rigametrica con lente di ingrandimento e nonius.
- **SIDE REFERENCE FENCES** - Adjustable cast iron fences on a metric scale thanks to a magnify glass and nonius.
- **GUIDES DE REFERENCES LATÉRALES** - Guides latérales en fonte enregistrables avec échelle millimétrique avec loupe.
- **ESCUADRAS LATERALES DE REFERENCIA** - Escuadras en fundición ajustables mediante barra de lectura métrica con lente de aumento.
- **AUSZIEHBARE SEITENANSCHLAEGE** - Seitenanschläge aus Guss mit Einstellung auf Millimeter-Skala mit Hilfe einer Lupe und Nonius.



26200069 OPTIONAL

	<b>N 21 (N 10 + N 11)</b>
mm 32	32 mm
	640 mm
	65 mm
	<b>N 2</b>
	<b>X</b> 825 mm <b>Y</b> 3000 mm <b>Z</b> 60 mm
	8 / 65 mm (MAX 140 mm Optional)
	<b>N 1</b> HP 2 - kW 1,5 2.800 rpm
	120 Ton
	<b>BAR 6 - 8</b> 10 NL / CICLO - CYCLE - ARBEITSZYKLUS
	Ø 80 mm
	<b>A</b> 1000 mm <b>B</b> 1015 mm <b>C</b> 1270 mm <b>D</b> 860 mm
	1070 x 950 x H 1030 mm 240 / 275 Kg

21-spindle single-head drilling machine, suitable for all carpentry needs, ideal for joining a work center to save time and release it from horizontal drilling operations.




#### FEATURES



PNEUMATIC HEAD ROTATION - with lock and stop reference from 0° to 90° at any angle.



NEW OPTIONALS - Everything in its right place!



PATENTED SPIRAL SYSTEM - Device for boring depth adjustment, allowing an easy and quick setup on a millimetric scale according to the different drill lengths.

Code Reference: **MAGG-0046**

Riyadh Branch

Tel.No+966 11 44 66 222

Email: trust@al-tuwaijri.com

Jeddah Branch

Tel.No +966 12 687 9999

Email: trust2@al-tuwaijri.com

Dammam Branch

Tel.No +966 13 838 8880

Email: trust3@al-tuwaijri.com